

Fogbredden avslöjar kvalitén

VÄRMLAND: Ska hålla i 20 år

Har du en tre millimeter bred fog mellan stenarna är det proffs som varit i farten.

– En bra lagd garageuppfart håller i 20 år utan sättningar, säger Anders Junghage.

Han jobbar på Stenteknik i Karlstad, ett av landets största stenläggningsföretag.

Vad kostar en garageuppfart som ni lägger?

– Det varierar. Men säg runt 700 kronor per kvadratmeter som ett riktpreis, säger han.

För 28 000 kronor får man en fyra gånger tio meter stor garageuppfart. Exemplet avser en sex centimeter tjock betongsten, en nötningsklassad och frostbeständig Byasten. Den tål vikten av en lätt lastbil.

Det är viktigt att underarbetet, som kallas överbyggnaden, blir bra.

Minst 30 centimeter

– Beroende på markförhållandena gräver man ner till minst 30, normalt 40 centimeters djup. I botten läggs en fiberduk och på den två lager grus i olika dimensioner. Sedan ett lager sättsand och till sist stenarna.

Med hjälp av en Padda trycks bärlagren ihop, volymen ska reduceras med 30 procent.

– Viktigast av allt är att ha en tre millimeter bred fog mellan stenarna, säger Anders Junghage. Du måste kunna få ner fogsand mellan stenarna. Det är en förutsättning för att ytan ska kunna röra sig och inte spricka eller få sättningar.

- Kjell Martinson